Инструкция по применению
Armed Ходунки KR912L

Характеристики

Форма выпуска: Ходунки
Страна: Россия
Производитель: АрмедРУ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

ARMED ХОДУНКИ вариант исполнения KR912L - ходунки для инвалидов и пожилых людей.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИРазмер (± 10%) - 610*480*795-990 ммМаксимальная масса пользователя, не более 120 кгРазмер в сложенном состоянии (± 5%) - 600*90*830 ммШирина между поручнями (± 5%) - 470 ммДиаметр колес (± 5%) - 100 ммМаксимальная высота: 990 ммМинимальная высота: 795 ммШаг регулировки высоты: через каждые 25 ммХодунки Армед KR912L - прочные и удобные ходунки с возможностью регулировки по высоте, маневренными колесами на передних опорных ножках и шагающим режимом - отличный выбор для пользователей с ослабленными руками.Благодаря наличию колес можно передвигаться методом частичного перекатывания, не поднимая полностью ходунки при ходьбе. Колесики на передних ножках для перекатывания ходунков во время движения отличный выбор для пользователей с ослабленными руками Для регулировки высоты ходунков предназначен удобный кнопочный фиксатор. Изделие подходит для использования пациентами любого роста. Прочный захват и отсутствие скольжения при передвижении с ходунками обеспечивают удобные накладки на боковых поручнях. Для лучшей устойчивости ходунков на ножки надеваются специальные резиновые насадки, которые легко заменить при изнашивании. Ходунки можно легко и быстро сложить, не используя для этого дополнительных приспособлений. Каркас выполнен из прочного и легкого металла, что увеличивает срок его эксплуатации и повышает надежность.Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.Срок службы: не менее 3 лет.

Состав

Материал - металлНакладки на ручках - вспененная резина.

Форма выпуска

Ходунки

Показания

умеренные и выраженные явления гемипареза, нарушения функций опорно-двигательного аппарата, реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.

Способ применения и дозы

Складывание и раскладывание ходунков осуществляется при помощи надежного кнопочного фиксатора, расположенного на верхней трубке, соединяющей боковые рамы.Разложите каркас до того момента, пока не сработает фиксатор.Перед складыванием ходунков необходимо снять пластиковые фиксаторы с передних опор. Затем нажать на фиксатор, который расположен на верхней трубке и сложить боковые части рамы вовнутрь.Конструкция ходунков предусматривает два положения: шагающие и не шагающие.Перевод ходунков в шагающее положение осуществляется перестановкой фиксаторов, расположенных на боковых частях рамы из не шагающего положения (фиксаторы располагаются в отверстиях на передних опорах) в отверстия на передней перекладине для фиксации шагающего положения.Высота ходунков регулируется надежным кнопочным фиксатором через каждые 25 мм (8 уровней регулировки высоты).Отверстия для регулировки высоты находятся в нижней части передних и задних опор.

Противопоказания

потеря функциональности обеих рук, нарушения статики и координации движения, ограниченная или недостаточная способность к ориентации, наркотическое или алкогольное воздействие, тяжелые нарушения вестибулярного аппарата, психические расстройства.

Особые указания

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от -5 °С до +40 °С, относительной влажности до 95% (при температуре + 25°С.В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.