Инструкция по применению
Интекс Бинт эластичный трубчатый размер 2 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Бинт
Страна: Россия
Производитель: Интертекстиль
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 2

Описание

Бинт эластичный трубчатый №2 Интекс - это медицинское изделия, предназначенное для фиксации сухих и влажных повязок на теле. Бинт № 2 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на кисти, предплечье, стопе взрослых. А также кисти, локтевом суставе и голени детей.Трубчатые бинты за счет эластичности нитей хорошо удерживают повязки на различных участках тела. Особая технология вязки препятствует сползанию и роспуску бинта. В состав изделий входят латекс и полиэфирные волокна. Высокая эластичность трубчатых бинтов обеспечивает равномерное облегание повязки и участков тела, на которые накладываются бинты. Бинт Интекс - незаменимый помощник в домашней аптечке и для людей, ведущих активный образ жизни.

Состав

1. Нить латексная Производства фирмы: «HV-FILA», Таиланд или «Rabberflex», Малайзия2. Нить полиэфирная ТУ 6-06-С 138-83 производства фирмы: «РУП-СПО Химволокно», Республика Беларусь, г. Светлогорск или «РУП-СПО Химволокно», Республика Беларусь, г. Могилев

Форма выпуска

Бинт

Показания

Рекомендуются для фиксации сухих и влажных повязок на теле.Бинт № 2 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на кисти, предплечье, стопе взрослых. А также кисти, локтевом суставе и голени детей.Особенности изделия:По всей длине изделия нанесена маркерная полоса бежевого цвета, которая предназначена для правильной ориентации бинта по оси при наложении его на тело, с целью предотвращения перекручивания бинтов при их использовании.

Способ применения и дозы

Вскройте упаковку. Вытащите трубчатый бинт и натяните его на часть тела, где расположена фиксируемая повязка (салфетка). Равномерно распределите бинт по окружности так, чтобы осевые нити сетки были прямыми. Цветная полоса на поверхности бинта при рапределении на участке конечности не должна перекручиваться

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость используемых в изделии материалов.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.