Инструкция по применению
Круг резиновый подкладной 1 сорт N2

Характеристики

Форма выпуска: Круг
Страна: Россия
Производитель: Альфапластик
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 2



Описание

Круг резиновый подкладной КРП-"Альфа" применяется для профилактики появления пролежней у лежачих больных, а также после операций на прямой кишке, ушибе копчика, для ослабления нагрузки на промежность при геморрое.Преимущества кругов КРП-"Альфа": производятся из качественных материалов, согласованных с органами здравоохранения, не вызывают дискомфорт при использовании, не содержат токсичных и аллергических элементов..Предназначен для ухода за лежачими больными.Диаметр: 380х130 ммКоличество в упаковке: 15Максимальная нагрузка: 120 кг.Максимальное время нахождения изделия под нагрузкой - 1 час.Срок годности - 1,5 года с даты производства.

Форма выпуска

Круг

Показания

При уходе за больными со склонностью или с уже образовавшимися пролежнями, ослабление нагрузки после операций на прямой кишке, ушибе копчика, ослабление нагрузки на промежность при геморрое, ослабление нагрузки при состоянии после эпизиотомии.

Способ применения и дозы

Перед применением проведите дезинфекцию изделия методом погружения в 3% раствор хлорамина в течение 60 минут (МУ 287-113) с последующим промыванием проточной питьевой водой и просушиванием. При использовании изделия одним пациентом дезинфекцию проводят протиранием изделия ветошью, смоченной 0,5 - 3 % раствором хлорамина с последующим промыванием проточной питьевой водой и просушиванием. Круг подкладной помещают под участок тела, испытывающий нагрузку. При использовании для тяжелобольных: повернув больного на бок, подкладной круг помещают под простыней (или пеленкой) так, чтобы подвергающийся давлению участок кожи (обычно крестец) находился над отверстием круга. После применения изделие промыть горячей водой и просушить.

Применение при беременности и кормлении грудью

Допустимо

Условия хранения

В помещении при температуре о т + 5 д о + 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.