Инструкция по применению
Пульсоксиметр MD300 C2

Характеристики

Форма выпуска: Пульсоксиметр
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Beijing Choice Electronic Technology
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Пульсоксиметр MD300C2 весьма удобный, компактный и легкий прибор. Пользоваться устройством очень просто, посторонняя помощь не требуется. Датчик со светодиодами надевается на любой палец и включается однократным нажатием единственной кнопки. Прибор автоматически отключается спустя 8 секунд после снятия с пальца. В медицинских учреждениях пульсоксиметр MD300C2 успешно применяется в терапевтических, хирургических, анестезических целях. Является незаменимым устройством для реанимационных отделений, скорой и неотложной помощи. В домашних условиях прибор необходим людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, восстанавливающимся после инфаркта, а также тем, кто хочет во время физических нагрузок отслеживать свой уровень кислорода в крови. Пульсоксиметр MD300C2 имеет цветной информативный дисплей с 10 режимами яркости. Их регулировка под конкретного пользователя помогает сберечь заряд батарей. Переключение осуществляется кнопкой, на нее необходимо нажать и подождать несколько секунд, а затем выбрать подходящий режим. Особенности: Цветной информативный OLED дисплей. Отображение SpO2, ЧСС и плетизмограммы (пульсовая волна). На дисплее имеется шесть вариантов для отображения информации. Конструкция устройства – легкая и компактная. Питание отключается автоматически. Прибор может работать непрерывно в течение 30 часов. Отличается низким энергопотреблением. Есть индикация заряда батареек. Пульсоксиметр имеет 10 режимов яркости дисплея. Технические характеристики: Назначение: для пациентов от 30-ти кг. Диапазон измерения SpO2: 70-100%, Погрешность измерений SpO2 выявлена в диапазоне: от 70 до 100%, Погрешность измерения SpO2 в диапазоне 70-100%: +/- 2%, Диапазон измерения частоты пульса: 30-250уд/мин, Погрешность измерения частоты пульса, 30-100 уд/мин: +/- 2 уд/мин, Разрешение: не более 1 удар/мин, Дисплей: цветной OLED, Цветовой индикатор уровня перфузии: наличие, Температура хранения: от - 10º С до + 40º С, Габариты: 58x32x34 мм, Вес с учетом батареек: 50 гр., Питание: батареи типоразмера AAA 2 шт. (либо аккумуляторы NiMH), Непрерывное время работы от батареек: не менее 30 часов, Гарантия: 12 месяцев.

Форма выпуска

Пульсоксиметр